

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  |  | <b>KARTA MATERIAŁOWA DRZWI TYPU „AQUA”</b>  |
| 2. | <b>Nazwa handlowa:</b>  | Skrzydła drzwiowe „AQUA”  |
| 3. | <b>Możliwość wykonania:</b>   | Jednoskrzydłowe / Dwuskrzydłowe<br>Bezprzylgowe / Przylgowe (wyłącznie przy wykończeniu kantu stałą nierdzewną lub taśmą PCV)                 |
| 4. | <b>Wypełnienie:</b>   | Ramiak: płyta AQUACOMBI<br>Wypełnienie: Płyta wiórowa kanałowa, poprzecznie prasowana 33mm, 2x płyta HDF 3mm wpuszczona w ramiak              |
| 5. | <b>Odporność ogniowa:</b>   | Brak  |
| 6. | <b>Izolacyjność akustyczna:</b>   | Brak  |
| 7. | <b>Maksymalne wymiary dla drzwi pełnych, jednoskrzydłowych:</b>                   | Szerokość: do 1200 mm (1150mm w świetle ościeżnicy)<br>Wysokość: do 2400 mm (2380mm w świetle ościeżnicy)                                     |
| 8. | <b>Klasy wytrzymałościowe:</b>  | Wytrzymałość mechaniczna:<br>Trwałość mechaniczna:  |
| 9. | <b>Standardowe wyposażenie:</b>   | Zawiasy 3 częściowe V8000 + V0026 dla drzwi przylgowych<br>Zawiasy 3 częściowe V8000 + V0087 dla drzwi bezprzylgowych<br>Zamek wpuszczany LOB |
| 10 | <b>Waga skrzydła:</b>   | 42kg  |
| 11 | <b>Dokument dopuszczeniowy:</b>   | PN-EN 14351-2:2018-12   |