

1		KARTA MATERIAŁOWA DRZWI TYPU „R”
2.	Nazwa handlowa:	Skrzydła drzwiowe „R”
3.	Możliwość wykonania:	Jednoskrzydłowe / Dwuskrzydłowe Przylgowe / Bezprzylgowe
4.	Wypełnienie:	Ramiak: drewno liściaste o gęstości min. 500kg/m ³ Wypełnienie: płyta wiórowa otworowa 33mm, 2x HDF 3mm
5.	Odporność ogniowa:	Brak
6.	Izolacyjność akustyczna (przy zastosowaniu uszczelki opadającej):	Brak
7.	Maksymalne wymiary dla drzwi pełnych, jednoskrzydłowych:	Szerokość: do 1200 mm (1150mm w świetle ościeżnicy) Wysokość: do 2400 mm (2380mm w świetle ościeżnicy)
8.	Klasy wytrzymałościowe:	Wytrzymałość mechaniczna: 2 Trwałość mechaniczna: 3
9.	Standardowe wyposażenie:	Zawiasy 3 częściowe V8000 + V0026 dla drzwi przylgowych Zawiasy 3 częściowe V8000 + V0087 dla drzwi bezprzylgowych Zamek wpuszczany LOB
10	Waga skrzydła:	33kg
11	Dokument dopuszczeniowy:	ITB-KOT-2020/1291